



Technisches Datenblatt /
technical datasheet:

Berlin Birke / Birch

gültig / valid

von / from: 05.05.2020

bis / to:

	Einheit measure	Berlin 120	Berlin 140
Rohbaumaß rough opening size	[mm]	1.200 x 1.250	1.400 x 1.450
Außenradius outside radius	[mm]	600	700
Geschoßhöhe max. floor to floor height max.	[mm]	3.029	3.029
Auftrittstiefe tread depth	[mm]	180	172
Steigung rise	[mm]	215 – 233	215 - 233
freie Durchgangsbreite free passage width	[mm]	500	600
Geländerhöhe railing height	[mm]	900	900
Spindeldurchmesser spindle diameter	[mm]	127	127
Stufenstärke tread strength	[mm]	30	30
Drehung pro Stufe twist per step	[°]	26	22
Drehung Podest Twist of podest	[°]	33	33
Geländerstabdurchmesser railig rod diameter	[mm]	22	22
Material material		Birke Multiplex Birch multiplex	
Stufen steps		Birke Multiplex lackiert Birch multiplex, lacqered	
Mittelholm central spar		Stahl pulverbeschichtet schwarz / silber powdercoated steel black / silver	
Geländerstab railing rod		Stahl pulverbeschichtet schwarz / silber powdercoated steel black / silver	
sichtbare Kunststoffteile visible plastic parts		schwarz / silber black / silver	
Handlauf handrail		Kunststoff PVC	



	Durchmesser 120		
Stufen	11	12	13
RH von (mm)	2 365	2 580	2 795
RH bis (mm)	2 563	2 796	3 029
Grad	302,5	330	357,5

	Durchmesser 140		
Stufen	11	12	13
RH von (mm)	2 365	2 580	2 795
RH bis (mm)	2 563	2 796	3 029
Grad	244	266	288

