



**Zeichengenehmigungsausweis Nr.
Mark - Approval Certificate No.**

0397-PS13-0286.1-Z

(Nur gültig mit der Registrierung unter / Only valid with the registration on → <http://www.tuv.at/certcheck>)

Genehmigungsinhaber: Minka Holz- und
Licence holder Metallverarbeitings GmbH
8642 St. Lorenzen im Mürztal

Fertigungsstätte: 201810
Manufacturing location

Land/country ÖSTERREICH / Austria

Prüfzeichen (Test mark):



Produkt / Product: Bodentreppe, Type 15
(Ausführungen siehe Folgeseiten)

Technische Beschreibung: Seite 2
Technical description: Page 2

Prüfgrundlagen: DIN EN 14975:2006+A1:2010 (in Anlehnung)
Testing fundamentals

Prüfberichte: PS2013-286
Test reports

Dieser Ausweis gilt bis zum 17. Oktober 2016

This certificate is valid until 17th of October 2016

Die Gesamtbeurteilung und die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Muster. Die Benutzung des Prüfzeichens basiert auf dem Vertrag mit der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, die darin enthaltenen Regelungen sind strikt einzuhalten.

The overall assessment and the test results only relate to the tested samples. Permission to use Test Mark in accordance with the conditions of the contract with TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH is hereby granted.

Prüfstelle für Produktsicherheit
Testing Agency for Product Safety

Zeichnungsberechtigter
authorized signatory
Ing. Paul Preissler



Dieser Ausweis besteht aus 16 Seiten.
This certificate consists of 16 pages.

Wien, am 18. Oktober 2013
Vienna, 18th of October 2013

Technische Beschreibung:

Technical description:

Übersicht für alle Treppen aus der Serie System Type 15 mit Befestigung am Querrohr im Futterkasten

Type	1 Passiv Plus	12 Solid	15 Exklusiv	115 M
Deckel	105 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Rahmen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Futterkasten	MDF 18	MDF 18	MDF 18	
Treppenpaket	Stahl 3-teilig	Stahl 3-teilig	Stahl 3-teilig	Stahl 3-teilig
Verriegelung	Metallschnapper	Metallschnapper	Metallschnapper	Metallschnapper
Isolierung	Steinwolle	Steinwolle	Steinwolle	Steinwolle
B3860	x	x	x	x
B2450				
EI 30	x	x	x	x
EI 60	x	x	x	x

Type	18 Univers	18 Prestige	18 Small	118 M
Deckel	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Rahmen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Futterkasten	MDF 18	MDF 18	MDF 18	
Treppenpaket	Scherentreppe	Scherentreppe	Scherentreppe	Scherentreppe
Verriegelung	Metallschnapper	Metallschnapper	Metallschnapper	Metallschnapper
Isolierung	Steinwolle	Steinwolle	Steinwolle	Steinwolle
B3860	x	x	x	x
B2450				
EI 30	x	x	x	x
EI 60	x	x	x	x

Type	13 XL	Arctic Fire	Arctic Extrem	Polar Top
Deckel	65 mm	160 mm	160 mm	133 mm
Rahmen	Stahl	Stahl	Stahl	
Futterkasten		MDF 18	MDF 18	Fichte 35
Treppenpaket	Scherentreppe	Stahl 3-teilig	Stahl 3-teilig	Stahl 3-teilig
Verriegelung	Metallschnapper	Metallschnapper	Metallschnapper	2. Punktverriegelung
Isolierung	Steinwolle	Steinwolle/Styropor	Styropor	Styropor
B3860	x	x		
B2450	x			
EI 30	x	x		
EI 60	x			

Type 1 Passiv plus

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Type 1 Passiv plus 109/69/-258	21110	9004875211104	116,5/76,5/45,5	70
Treppe Type 1 Passiv plus 119/69/-270	21111	9004875211111	126,5/76,5/45,5	70
Treppe Type 1 Passiv plus 129/69/-270	21113	9004875211135	136,5/76,5/45,5	74
Treppe Type 1 Passiv plus 139/69/-270	21115	9004875211159	146,5/76,5/45,5	76
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittsstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	40x20x1,5 mm	Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leitembreite außen	40 cm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	18 oder 27 mm	MDF, Sperrholz oder Fichte		
Lukendeckel	105 mm	Metaldeckel, Steinwolle, HDF-Platte	pulverbeschichtet	



Type 12 Solid

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Type 12 Solid 119/69/-275	21131	9004875211319	126,5/76,5/28	60,5
Treppe Type 12 Solid 129/69/-275	21133	9004875211333	136,5/76,5/28	62,5
Treppe Type 12 Solid 139/69/-275	21135	9004875211357	146,5/76,5/28	64,5
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittsufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	40x20x1,5 mm	Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leitembreite außen	40 cm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	18 oder 27 mm	MDF, Sperrholz oder Fichte		
Lukendeckel	65 mm	Metalldeckel, Steinwolle, HDF-Platte	pulverbeschichtet	



Type 15 Exklusiv

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Type 15 Exklusiv 109/69/-263	21330	9004875213306	116/76/38	64
Treppe Type 15 Exklusiv 119/69/-275	21331	9004875213313	126/76/38	66
Treppe Type 15 Exklusiv 119/59/-275	21332	9004875213320	126/66/38	64
Treppe Type 15 Exklusiv 129/69/-275	21333	9004875213337	136/76/38	68
Treppe Type 15 Exklusiv 129/69/-300	21334	9004875213344	136/76/38	69
Treppe Type 15 Exklusiv 139/69/-275	21335	9004875213351	146/76/38	70
Treppe Type 15 Exklusiv 139/69/-300	21336	9004875213368	146/76/38	71
Export Treppe Type 15 109/69/-263	32330	9004875213306	116/76/38	64
Export Treppe Type 15 119/69/-265	32331	9004875213313	126/76/38	66
Export Treppe Type 15 119/59/-265	32332	9004875213320	126/66/38	64
Export Treppe Type 15 129/69/-275	32333	9004875213337	136/76/38	68
Export Treppe Type 15 129/69/-300	32334	9004875213344	136/76/38	69
Export Treppe Type 15 139/69/-275	32335	9004875213351	146/76/38	70
Export Treppe Type 15 139/69/-300	32336	9004875213368	146/76/38	71
Export Treppe Type 15 Sonderfertigung	32350	9004875323500		
Export Treppe Type 15 119/69/-254	32411		126/76/38	66
Export Treppe Type 15 119/69/-275	32420		126/76/38	66
Metalltreppe Schweden EI 60 109/54/-275	32441	9004875324415	116/76/38	64
Metalltreppe Schweden EI 60 109/69/-275	32442	9004875324422	126/76/38	66
Metalltreppe Schweden EI 60 Sondermaß	32443	9004875324439		
Metalltreppe Schweden EI 60 139/69/-275	32445	9004875324453	146/76/38	71



	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	40x20x1,5 mm	Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leiternbreite außen	40 cm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	18 oder 27 mm	MDF, Sperrholz oder Fichte		
Lukendeckel	65 mm	Metalldeckel, Steinwolle, HDF-Platte	pulverbeschichtet	



Type 115 M

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Maßstreppe Type 115 M	21390	9004875213900		
Länge von 109 - 150 cm				
Breite von 60 - 90 cm				
Raumhöhe bis 300 cm				
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	40x20x1,5 mm	Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leiternbreite außen	40 cm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten		Metallzarge		
Lukendeckel	65 mm	Metalldeckel, Steinwolle, HDF-Platte	pulverbeschichtet	



Type 18 Univers

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Type 18 Univers 119/69/-290	21641	9004875216413	116/76/38	91
Treppe Type 18 Univers 119/59/-290	21642	9004875216420	126/66/38	87
Treppe Type 18 Univers 129/69/-290	21643	9004875216437	136/76/38	95
Treppe Type 18 Univers 139/69/-290	21645	9004875216451	146/76/38	102
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	340x37x20x1 mm	Scheren Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leiternbreite außen	290 - 440 mm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	18 oder 27 mm	MDF, Sperrholz oder Fichte		
Lukendeckel	65 mm	Metalldeckel, Steinwolle, HDF- Platte	pulverbeschichtet	



Type 18 Prestige

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Type 18 Prestige 119/69/-290	21631	9004875216314	128/78/55	68
Treppe Type 18 Prestige 119/59/-290	21632	9004875216321	128/68/55	68
Treppe Type 18 Prestige 129/69/-290	21633	9004875216338	138/78/55	68
Treppe Type 18 Prestige 139/69/-290	21635	9004875216352	148/78/55	73
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	340x37x20x1 mm	Scheren Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leitembreite außen	290 - 440 mm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	18 oder 27 mm	MDF, Sperrholz oder Fichte		
Lukendeckel	65 mm	Metalldeckel, Steinwolle, HDF-Platte	pulverbeschichtet	



Type 18 Small

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Type 18 Small 89/69/-240	21871	9004875218714	98/78/55	65
Treppe Type 18 Small 89/69/-265	21872	9004875218721	98/78/55	65
Treppe Type 18 Small 89/69/-290	21873	9004875218738	98/78/55	65
Treppe Type 18 Small 119/69/-240	21875	9004875218752	128/78/56	65
Treppe Type 18 Small 119/69/-265	21876	9004875218769	128/78/56	67
Treppe Type 18 Small 119/69/-290	21877	9004875218776	128/78/56	68
Treppe Type 18 Small 119/69/-315	21878	9004875218783	128/78/56	70
Treppe Type 18 Small 119/69/-340	21879	9004875218790	128/78/56	72
Treppe Type 18 Small 129/69/-240	21880	9004875218806	138/78/61	68
Treppe Type 18 Small 129/69/-265	21881	9004875218813	138/78/62	69
Treppe Type 18 Small 129/69/-290	21882	9004875218820	138/78/63	70
Treppe Type 18 Small 129/69/-315	21883	9004875218837	138/78/64	72
Treppe Type 18 Small 129/69/-340	21884	9004875218844	138/78/64	74
Treppe Type 18 Small 139/69/-240	21885	9004875218851	148/78/56	68
Treppe Type 18 Small 139/69/-265	21886	9004875218868	148/78/57	71
Treppe Type 18 Small 139/69/-290	21887	9004875218875	148/78/58	73
Treppe Type 18 Small 139/69/-315	21888	9004875218882	148/78/59	75
Treppe Type 18 Small 139/69/-340	21889	9004875218899	148/78/60	76
Treppe Type 18 Small 139/69/-365	218895	9004875218912	148/78/56	76



	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	340x37x20x1 mm	Scheren Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leitembreite außen	290 - 440 mm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	18 oder 27 mm	MDF, Sperrholz oder Fichte		
Lukendeckel	65 mm	Metalldeckel, Steinwolle, HDF-Platte	pulverbeschichtet	



Type 118 M

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Maßstreppe Type 118 M	21890	9004875218905	128/78/55	70
Länge von 90 - 150 cm				
Breite von 60 - 90 cm				
Raumhöhe bis 360 cm				
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	340x37x20x1 mm	Scheren Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leitembreite außen	290 - 440 mm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten		Metallzarge		
Lukendeckel	65 mm	Metalldeckel, Steinwolle, HDF-Platte	pulverbeschichtet	



Type 13 XL

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 215-229	21200	9004875212002	148/98/55	98
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 230-245	21201	9004875212019	148/98/55	98
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 240-250	21202	9004875212026	148/98/55	98
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 250-268	21203	9004875212033	148/98/55	98
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 261-275	21204	9004875212040	148/98/55	98
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 275-290	21205	9004875212057	148/98/55	98
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 285-295	21206	9004875212064	148/98/55	98
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 295-317	21207	9004875212071	148/98/55	98
Tr. Type 13 X-Large 139/91 RH. 318-340	21208	9004875212088	148/98/55	98
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittsstufen	600x115x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	340x37x20x1 mm	Scheren Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leitembreite außen	680 mm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten		Metallzarge		
Lukendeckel	65 mm	Metalldeckel, Steinwolle, HDF-Platte	pulverbeschichtet	



Type Arctic Fire

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Arctic Fire 109/69/-265	22330	9004875223305	116,5/76,5/45,5	70
Treppe Arctic Fire 119/59/-275	22332	9004875223329	126,5/66,5/45,5	70
Treppe Arctic Fire 119/69/-275	22331	9004875223312	126,5/76,5/45,5	70
Treppe Arctic Fire 129/69/-275	22333	9004875223336	136,5/76,5/45,5	74
Treppe Arctic Fire 139/69/-275	22335	9004875223350	146,5/76,5/45,5	76
ELK - Arctic Fire 119/69/-275	22341	9004875223411	126,5/66,5/45,5	70
ELK - Arctic Fire 139/69/-275	22345	9004875223459	146,5/76,5/45,5	76
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittsstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	40x20x1,5 mm	Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leitembreite außen	40 cm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	18 oder 27 mm	MDF, Sperrholz oder Fichte		
Lukendeckel	160 mm	Metaldeckel, Steinwolle, Styropor	pulverbeschichtet	



Type Arctic Extreme

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Arctic Extrem 109/69/-265	10902	9004875109029	116,5/76,5/45,5	70
Treppe Arctic Extrem 119/59/-275	10903	9004875109036	126,5/66,5/45,5	70
Treppe Arctic Extrem 119/69/-275	10904	9004875109043	126,5/76,5/45,5	70
Treppe Arctic Extrem 129/69/-275	10906	9004875109067	136,5/76,5/45,5	74
Treppe Arctic Extrem 139/69/-275	10908	9004875109081	146,5/76,5/45,5	76
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittstufen	360x110x30x1,0 mm	Stahl St. 13.03	pulverbeschichtet	
Holme	40x20x1,5 mm	Stahl St 37-2	pulverbeschichtet	
Leitembreite außen	40 cm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	18 oder 27 mm	MDF, Sperrholz oder Fichte		
Lukendeckel	160 mm	Metaldeckel, Styropor	pulverbeschichtet	



Type Polar Top

Mögliche Größen:	Art. Nr.	EAN-Code	Verpackungsmaße	Gewicht
Treppe Polar Top 119/59/-280	10633	9004875106332	120/60/38	34
Treppe Polar Top 119/69/-280	10634	9004875106349	120/70/38	34
Treppe Polar Top 129/69/-280	10636	9004875106363	130/70/38	35
Treppe Polar Top 139/69/-280	10638	9004875106387	140/70/38	36
	Abmessungen	Material	Oberfläche	
Trittsstufen	346x80x27 mm	Fichte	naturbelassen	
Holme	988x80x27 mm	Fichte	naturbelassen	
Leitembreite außen	400 mm			
zul. Belastung	150 kg			
Beschläge		St 37	verzinkt oder pulverbeschichtet	
Lukenkasten	35 mm	Fichte		
Lukendeckel	133 mm	HDF, Styropor, Massivholz Fichte	weiß/naturbelassen	

